








Malé podzemní rozvaděče výsuvné

<p>EK 990/ mini 1 Malý výsuvný rozbočovač, bez jištění se šroubovacím víkem, s otevíráním speciálním klíčem materiál: slitina hliníku Určení: pro instalaci v exteriérech, po uzavření IP 67, po vysunutí IP 54. Odolné i slané vodě. Vybavení rozvaděče: 4x zásuvka 230V/16A</p>	<p>21 900</p>	
<p>EK 990/ mini 3-16 Malý výsuvný rozbočovač, bez jištění se šroubovacím víkem, s otevíráním speciálním klíčem, materiál: slitina hliníku Určení: pro instalaci v exteriérech, po uzavření IP 67, po vysunutí IP 54. Odolné i slané vodě. Vybavení rozvaděče: 1x zásuvka 400V/16A</p>	<p>21 900</p>	
<p>EK 990/ mini 1+3-16 Malý výsuvný rozbočovač, bez jištění se šroubovacím víkem, s otevíráním speciálním klíčem, materiál: slitina hliníku Určení: pro instalaci v exteriérech, po uzavření IP 67, po vysunutí IP 54. Odolné i slané vodě. Vybavení rozvaděče: 4x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A</p>	<p>24 900</p>	

Malá podzemní šachta EK337 s příslušenstvím

<p>06 337 0200</p>	<p>Kompaktní šachta EK 337, poklop litina, B 125, IP67, litinový poklop, silikonové těsnění, nutno nevytlanovat průchody, otvory provrtat a použít běžnou těsnící průchodku, vhodné pro uložení jističů, chráničů</p>	<p>6 250</p>	
<p>70 052 6652</p>	<p>montážní rameno ocelové se šrouby, k upevnění elektrodílů, výška 195 mm</p>	<p>515</p>	
<p>70 052 6651</p>	<p>montážní rameno ocelové se šrouby, k upevnění elektrodílů, výška 50 mm</p>	<p>365</p>	
<p>06 337 0067</p>	<p>montážní deska z polykarbonátu s přísl. k upevnění na montážní rameno</p>	<p>260</p>	

Malá podzemní šachta EK337/87 se zvonem

<p>06 337 0601</p>	<p>Kompaktní šachta EK 337/87, s ochranou proti vodě, tzv.zvon, poklop litina, B 125, IP67, litinový poklop s kabelovým vývodem, se zajištěním proti vodě, připravené pro osazení 2 ks zásuvek 230V/16A nebo 1 ks zásuvky 230V/16A s jištěním</p>	<p>14 900</p>	
--------------------	---	----------------------	---

Podzemní šachta s přípravou pro rozvaděč

EK 838, 3-dílný litinový poklop výklopný, B125

06 838 0200	vnitřní rozměry 400x650 mm, vnější rozměry 560x790 mm, výška 680 mm výškově stavitelná klapka na vývod kabelů - 2 pozice Síla kabelu: pozice 1 max. \varnothing 25 mm, pozice 2 max \varnothing 50 mm bez možnosti výškového vyrovnání uvnitř vodotěsná svorkovnicová skříň EK664	42 600
-------------	---	---------------

