




Malé zemní rozbočovače výsuvné

EK 990/ mini 1 Malý výsuvný rozbočovač, bez jištění se šroubovacím víkem, s otevíráním speciálním klíčem materiál: slitina hliníku Určení: pro instalaci v exteriérech, po uzavření IP 67, po vysunutí IP 54. Odolné i slané vodě. Vybavení rozvaděče: 4x zásuvka 230V/16A	21 900	
EK 990/ mini 3-16 Malý výsuvný rozbočovač, bez jištění se šroubovacím víkem, s otevíráním speciálním klíčem, materiál: slitina hliníku Určení: pro instalaci v exteriérech, po uzavření IP 67, po vysunutí IP 54. Odolné i slané vodě. Vybavení rozvaděče: 1x zásuvka 400V/16A	21 900	
EK 990/ mini 1+3-16 Malý výsuvný rozbočovač, bez jištění se šroubovacím víkem, s otevíráním speciálním klíčem, materiál: slitina hliníku Určení: pro instalaci v exteriérech, po uzavření IP 67, po vysunutí IP 54. Odolné i slané vodě. Vybavení rozvaděče: 4x zásuvka 230V/16A, 1x zásuvka 400V/16A	24 900	

Malá šachta EK337 s příslušenstvím

06 337 0200	Kompaktní šachta EK 337, poklop litina, B 125, IP67, litinový poklop, silikonové těsnění, nutno nevyklánovat průchody, otvory provrtat a použít běžnou těsnicí průchodku, vhodné pro uložení jističů, chráničů	6 250	
70 052 6652	montážní rameno ocelové se šrouby, k upevnění elektrodílů, výška 195 mm	515	
70 052 6651	montážní rameno ocelové se šrouby, k upevnění elektrodílů, výška 50 mm	365	
06 337 0067	montážní deska z polykarbonátu s přísl. k upevnění na montážní rameno	260	

Malá šachta EK337/87 se zvonem

06 337 0601	Kompaktní šachta EK 337/87, s ochranou proti vodě, tzv.zvon, poklop litina, B 125, IP67, litinový poklop s kabelovým vývodem, se zajištěním proti vodě, připravené pro osazení 2 ks zásuvek 230V/16A nebo 1 ks zásuvky 230V/16A s jištěním	14 900	
--------------------	---	----------------------	---

Šachta s vodotěsnou skříňkou a vývodem pro kabely

EK 838, 3-dílný litinový poklop výklopný, B125		
06 838 0200	vnitřní rozměry 400x650 mm, vnější rozměry 560x790 mm, výška 680 mm výškově stavitelná klapka na vývod kabelů - 2 pozice Síla kabelu: pozice 1 max. Ø 25 mm, pozice 2 max Ø 50 mm bez možnosti výškového vyrovnání uvnitř vodotěsná svorkovnicová skříň EK664	42 600

