



QualityBox PC EK328 Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 800 mm
Vnější rozměr: 960 × 960 mm

Základní sestava s poklopem z litiny:			Světlá výška: 139 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově	135,5 kg	135,5 kg	
Poklop – jednotlivě	67,75 kg	67,75 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	30,0 kg	30,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	21,5 kg	21,5 kg	
Základová deska	6,5 kg	6,5 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	193,5 kg	193,5 kg	
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm	

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:			Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově	203,0 kg	203,0 kg	
Poklop – jednotlivě	101,5 kg	101,5 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	43,0 kg	43,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	21,5 kg	21,5 kg	
Základová deska	6,5 kg	6,5 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	274,0 kg	274,0 kg	
Celková výška základní sestavy	310 mm	310 mm	

Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)			Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově (bez vydláždění)	214,0 kg	214,0 kg	
Poklop – jednotlivě (bez vydláždění)	107,0 kg	107,0 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	50,0 kg	50,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	21,5 kg	21,5 kg	
Základová deska	6,5 kg	6,5 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	292,0 kg	292,0 kg	
Celková výška základní sestavy	355 mm	355 mm	

Základní sestava s poklopem z protiskluzového plechu:			Světlá výška: 140 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	A 15¹		
Poklop	49,0 kg		
Ocelový rám, žárově zinkovaný	23,0 kg		
Horní rám (standardní výška)	21,0 kg		
Základová deska	6,5 kg		
Celková hmotnost základní sestavy	99,5 kg		
Celková výška základní sestavy	240 mm		



QualityBox PC EK328 Rámové prvky

Světlá šířka: 800 × 800 mm
Vnější rozměr: 960 × 960 mm



Rám 70 mm
Obj. č.: 06 328 0058E
6 × Ø 50
6 × Ø 50
Hmotnost: 7,8 kg




Rám 70 mm
Možnost nasazení na stávající vedení
Obj. č.: 06 328 0358E
4 × s možností nasazení na
stávající vedení / 2 × Ø 50
6 × Ø 50
Hmotnost: 7,8 kg



Rám 220 mm
Obj. č.: 06 328 0052E
5 × Ø 110
5 × Ø 110
Hmotnost: 25 kg



Rám 220 mm
Obj. č.: 06 328 0061E
5 × Ø 110
2 × obdélník / 1 × Ø 110
Hmotnost: 21,5 kg



Rám 220 mm
Obj. č.: 06 328 0094E
2 × obdélník / 1 × Ø 110
2 × obdélník / 1 × Ø 110
Hmotnost: 18 kg



QualityBox PC EK328

Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 800 mm
Vnější rozměr: 960 × 960 mm

Šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 328 2273
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 328 2306
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 328 2397
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 328 2398
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 328 2557
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1x zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1x zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 2dílný	70 052 0040E
Poklop z litiny D 400, 2dílný	70 052 0050E
Ocelový rám	70 034 5080E
Šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 328 2205
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 328 2206
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 328 2207
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 328 2208
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 328 2209
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4x zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4x zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 2dílný	70 046 0475E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 2dílný	70 046 0470E
Ocelový rám	70 039 7880E
Šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 328 2060
Základní sestava D 400 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 328 2528
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
4x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4x zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4x zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 2dílný	70 088 2600E
Ocelový rám D 400	70 088 2620E



QualityBox PC EK328

Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 800 mm

Vnější rozměr: 960 × 960 mm

Šachta s poklopem z protiskluzového plechu, přišroubovaným	Objednací číslo
Základní sestava A 15, šestihřanné šroubení	06 328 2853
Základní sestava A 15, šroubení s vnitřním šestihřanem	06 328 2854
Základní sestava A 15, šroubení LIC-LOCK	06 328 2855
Základní sestava A 15, šroubení COLT/TELENET	06 328 2856
Příslušenství pro poklop z protiskluzového plechu, přišroubovaný	
4x šestihřanné šroubení	50 000 2200
4x šroubení s vnitřním šestihřanem	50 000 2300
4x šroubení LIC-LOCK	50 000 2400
4x šroubení COLT/TELENET	50 000 2450
Poklop z protiskluzového plechu A 15, 1dílný	70 057 0200E
Ocelový rám	70 034 5000E
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 66 mm	06 328 0182E
Horní rám, výška 140 mm	06 328 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 328 0054E