







QualityBox PC EK338 Základní sestavy

Světlá šířka: 550 × 1165 mm
Vnější rozměr: 746 × 1305 mm

Základní sestava s poklopem z litiny:			Světlá výška: 139 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově	89,0 kg	89,0 kg	
Poklop – jednotlivě	44,5 kg	44,5 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	34,5 kg	34,5 kg	
Horní rám (standardní výška)	25,0 kg	25,0 kg	
Základová deska	7,0 kg	7,0 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	155,5 kg	155,5 kg	
Celková výška základní sestavy	240 mm	240 mm	

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:			Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově	173,0 kg	173,0 kg	
Poklop – jednotlivě	86,5 kg	86,5 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	48,5 kg	48,5 kg	
Horní rám (standardní výška)	25,0 kg	25,0 kg	
Základová deska	7,0 kg	7,0 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	253,5 kg	253,5 kg	
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm	

Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)			Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově (bez vydláždění)	186,0 kg	186,0 kg	
Poklop – jednotlivě (bez vydláždění)	93,0 kg	93,0 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	56,0 kg	56,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	25,0 kg	25,0 kg	
Základová deska	7,0 kg	7,0 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	274,0 kg	274,0 kg	
Celková výška základní sestavy	340 mm	340 mm	

Základní sestava s poklopem z protiskluzového plechu:			Světlá výška: 155 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	A 15¹		
Poklop – celkově	53,0 kg		
Poklop – jednotlivě	26,5 kg		
Ocelový rám, žárově zinkovaný	35,0 kg		
Horní rám (standardní výška)	25,0 kg		
Základová deska	7,0 kg		
Celková hmotnost základní sestavy	120,0 kg		
Celková výška základní sestavy	240 mm		



QualityBox PC EK338 Rám

Světlá šířka: 550 × 1165 mm
Vnější rozměr: 746 × 1305 mm



Rám 70 mm
Obj. č.: 06 338 0058E
5x Ø 50
6x Ø 50
Hmotnost: 9,1 kg




Rám 70 mm
Možnost nasazení na stávající vedení
Obj. č.: 06 338 0358E
4x s možností nasazení na stávající vedení / 1x Ø 50
6x Ø 50
Hmotnost: 9,1 kg




Rám 220 mm
Obj. č.: 06 338 0052E
3x Ø 110
6x Ø 110 / 2x Ø 160



Rám 220 mm
Obj. č.: 06 338 0075E
4x Ø 50 / 1x obdélník
6x Ø 110 / 2x Ø 160
Hmotnost: 25,5 kg



Rám 220 mm
Obj. č.: 06 338 0071E
4x Ø 50 / 1x obdélník
3x Ø 110 / 2x obdélník
Hmotnost: 27,0 kg



Rám 350 mm
Obj. č.: 06 338 0059E
3x Ø 110 / 2x Ø 1160 / 36x Ø 30
5x Ø 110 / 3x Ø 160
Hmotnost: 53,0 kg



QualityBox PC EK338

Objednací čísla

Světlá šířka: 550 × 1165 mm
Vnější rozměr: 746 × 1305 mm

Šachta s poklopem z litiny, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 338 2513
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 338 2435
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 338 2516
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 338 2517
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 338 2518
Příslušenství pro poklop z litiny, zajistitelný	
1x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
1x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
1x zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
1x zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z litiny B 125, 2dílný	70 052 0010E
Poklop z litiny D 400, 2dílný	70 052 0000E
Ocelový rám	70 034 5180E
Šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 338 2429
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 338 2430
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 338 2431
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 338 2432
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 338 2433
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
4x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6200
4x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7200
4x zajištění LIC-LOCK	50 000 8200
4x zajištění COLT/TELENET	50 000 9200
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 2dílný	70 040 2775E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 2dílný	70 040 2770E
Ocelový rám	70 039 7480E
Šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 338 2155
Základní sestava D 400 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 338 2536
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
4x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6300
4x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7300
4x zajištění LIC-LOCK	50 000 8300
4x zajištění COLT/TELENET	50 000 9300
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 2dílný	70 088 2300E
Ocelový rám	70 088 2320E



QualityBox PC EK338 Objednací čísla

Světlá šířka: 550 × 1165 mm
Vnější rozměr: 746 × 1305 mm

Šachta s poklopem z protiskluzového plechu, přišroubovaným	Objednací číslo
Základní sestava A 15, šestihřanné šroubení	06 338 3038
Základní sestava A 15, šroubení s vnitřním šestihřanem	06 338 3039
Základní sestava A 15, šroubení LIC-LOCK	06 338 3040
Základní sestava A 15, šroubení COLT/TELENET	06 338 3041
Příslušenství pro poklop z protiskluzového plechu, přišroubovaný	
8× šestihřanné šroubení	50 000 2600
8× šroubení s vnitřním šestihřanem	50 000 2700
8× šroubení LIC-LOCK	50 000 2800
8× šroubení COLT/TELENET	50 000 2850
Poklop z protiskluzového plechu A 15, 2dílný	70 055 3850E
Ocelový rám	70 034 5100E
Pro všechny základní sestavy	
Horní rám, výška 140 mm	06 338 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 338 0054E