



## QualityBox PC EK428 Základní sestavy


Světlá šířka: 800 × 1400 mm

Základní sestava s trojúhelníkovým poklopem, odklápěcím, z litiny:		Vnější rozměr: 1030 × 1590 mm Světlá výška: 135 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Poklop – celkově	315,0 kg	
Poklop – jednotlivě	57,0 kg	
Speciální horní rám	34,5 kg	
Základová deska	10,5 kg	
<b>Celková hmotnost základní sestavy</b>	<b>360,0 kg</b>	
<b>Celková výška základní sestavy</b>	<b>285 mm</b>	

Základní sestava s obdélníkovým poklopem, odklápěcím, z litiny:		Vnější rozměr: 1240 × 1580 mm Světlá výška: 175 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Poklop – celkově	220,0 kg	
Poklop – jednotlivě	55,0 kg	
Ocelový rám	50,0 kg	
Horní rám	34,5 kg	
Základová deska	10,5 kg	
<b>Celková hmotnost základní sestavy</b>	<b>315,0 kg</b>	
<b>Celková výška základní sestavy</b>	<b>274 mm</b>	

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:			Vnější rozměr: 960 × 1560 mm Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Poklop – celkově	336,0 kg	336,0 kg	
Poklop – jednotlivě	112,0 kg	112,0 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	59,0 kg	59,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	34,5 kg	34,5 kg	
Základová deska	10,5 kg	10,5 kg	
<b>Celková hmotnost základní sestavy</b>	<b>440,0 kg</b>	<b>440,0 kg</b>	
<b>Celková výška základní sestavy</b>	<b>310 mm</b>	<b>310 mm</b>	

Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)			Vnější rozměr: 960 × 1560 mm Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	<b>B 125<sup>2</sup></b>	<b>D 400<sup>3</sup></b>	
Poklop – celkově (bez vydláždění)	367,0 kg	367,0 kg	
Poklop – jednotlivě (bez vydláždění)	122,5 kg	122,5 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	67,0 kg	67,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	34,5 kg	34,5 kg	
Základová deska	10,5 kg	10,5 kg	
<b>Celková hmotnost základní sestavy</b>	<b>479,0 kg</b>	<b>479,0 kg</b>	
<b>Celková výška základní sestavy</b>	<b>355 mm</b>	<b>355 mm</b>	

Základní sestava s poklopem z protisklizového plechu:		Vnější rozměr: 960 × 1560 mm Světlá výška: 115 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	<b>A 15<sup>1</sup></b>	
Poklop – celkově	120,0 kg	
Poklop – jednotlivě	40,0 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	31,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	34,5 kg	
Základová deska	10,5 kg	
<b>Celková hmotnost základní sestavy</b>	<b>196,0 kg</b>	
<b>Celková výška základní sestavy</b>	<b>240 mm</b>	



## QualityBox PC EK428 Rám


Světlá šířka: 800 × 1400 mm



**Rám 70 mm**  
Obj. č.: 06 428 0058E  
6 × Ø 50  
Hmotnost: 18,0 kg




**Rám 70 mm**  
**Možnost nasazení na stávající vedení**  
Obj. č.: 06 428 0358E  
4 × s možností nasazení na  
stávající vedení / 2 × Ø 50  
Hmotnost: 18,0 kg



**Rám 220 mm**  
Obj. č.: 06 428 0052E  
5 × Ø 110  
8 × Ø 110  
Hmotnost: 45,0 kg



**Rám 220 mm**  
Obj. č.: 06 428 0061E  
2 × obdélník / 1 × Ø 110  
8 × Ø 110  
Hmotnost: 41,5 kg



**Rám 220 mm**  
Obj. č.: 06 428 0085E  
5 × Ø 110  
4 × obdélník  
Hmotnost: 41,5 kg



**Rám 220 mm**  
Obj. č.: 06 428 0062E  
2 × obdélník / 1 × Ø 110  
4 × obdélník  
Hmotnost: 41,5 kg



## QualityBox PC EK428

### Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 1400 mm

<b>Šachta s trojúhelníkovým poklopem, odklápěcím, z litiny, zajistitelným<sup>4</sup></b>	<b>Objednací číslo</b>
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET/OTC	06 428 2202
<b>Příslušenství pro trojúhelníkový poklop, odklápěcí, z litiny, zajistitelný</b>	
Poklop z litiny D 400, 4dílný	06 428 0281E
<b>Šachta s obdélníkovým poklopem, odklápěcím, z litiny, zajistitelným<sup>4</sup></b>	<b>Objednací číslo</b>
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 428 2000
<b>Příslušenství pro obdélníkový poklop, odklápěcí, z litiny, zajistitelný</b>	
Zátka pro zajištění	70 065 8202E
Poklop z litiny D 400, 4dílný, s ocelovým rámem	06 428 0252E
Horní rám	06 428 0083E
<b>Šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným<sup>4</sup></b>	<b>Objednací číslo</b>
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 428 1006
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 428 1010
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 428 1014
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 428 1011
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 428 1015
<b>Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný</b>	
6x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6x zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6x zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 3dílný	70 045 8675E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 3dílný	70 045 8670E
Ocelový rám	70 042 0180E
<b>Šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným<sup>4</sup></b>	<b>Objednací číslo</b>
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 428 1005
Základní sestava D 400 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 428 1038
<b>Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný</b>	
6x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6x zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6x zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 3dílný	70 088 2800E
Ocelový rám D 400	70 088 2820E



## QualityBox PC EK428 Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 1400 mm

<b>Šachta s poklopem z protiskluzového plechu, přišroubovatelným</b>	<b>Objednací číslo</b>
Základní sestava A 15, šestihřanné šroubení	06 428 1041
Základní sestava A 15, šroubení s vnitřním šestihřanem	06 428 1139
Základní sestava A 15, šroubení LIC-LOCK	06 428 1140
Základní sestava A 15, šroubení COLT/TELENET	06 428 1141
<b>Příslušenství pro poklop z protiskluzového plechu, přišroubovatelný</b>	
6× šestihřanné šroubení	50 000 2460
6× šroubení s vnitřním šestihřanem	50 000 2470
6× šroubení LIC-LOCK	50 000 2480
6× šroubení COLT/TELENET	50 000 2490
Poklop z protiskluzového plechu A 15, 3dílný	70 058 6300E
Ocelový rám	70 058 6900E
<b>Pro všechny základní sestavy</b>	
Horní rám, výška 140 mm	06 428 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 428 0054E