





Kabelová šachta EK648 Základní sestavy

Světlá šířka: 550 × 1400 mm
Vnější rozměr: 720 × 1540 mm

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:			Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově	199,0 kg	199,0 kg	
Poklop – jednotlivě	99,5 kg	99,5 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	42,0 kg	42,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	25,5 kg	25,5 kg	
Základová deska	7,0 kg	7,0 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	273,5 kg	273,5 kg	
Celková výška základní sestavy	295 mm	295 mm	

Základní sestava s poklopem z oceli, s možností vydláždění: (vydlážitelná výška 45 mm)			Světlá výška: 190 mm
Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³	
Poklop – celkově (bez vydláždění)	217,0 kg	217,0 kg	
Poklop – jednotlivě (bez vydláždění)	108,5 kg	108,5 kg	
Ocelový rám, žárově zinkovaný	51,0 kg	55,0 kg	
Horní rám (standardní výška)	26,0 kg	26,0 kg	
Základová deska	8,0 kg	8,0 kg	
Celková hmotnost základní sestavy	302,0 kg	302,0 kg	
Celková výška základní sestavy	355 mm	355 mm	

Rám



Rám 70 mm

Obj. č.: 06 648 0058E

5 × Ø 110

Hmotnost: 16,5 kg




Rám 70 mm

Možnost nasazení na stávající vedení

Obj. č.: 06 648 0358E

5 × Ø 110

Hmotnost: 16,5 kg




Rám 220 mm

Obj. č.: 06 648 0052E

3 × Ø 110

8 × Ø 110

Hmotnost: 25,5 kg



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 648 0076E

4 × Ø 50 / 1 × obdélník

8 × Ø 110

Hmotnost: 24,8 kg



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 648 0085E

3 × Ø 110

4 × obdélník

Hmotnost: 20,7 kg



QualityBox PC EK648

Objednací čísla

Světlá šířka: 550 × 1400 mm
Vnější rozměr: 720 × 1540 mm

Šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 648 1003
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 648 1004
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 648 1005
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 648 1006
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 648 1007
Příslušenství pro poklop z betonu, zajistitelný	
6x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6020
6x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 6040
6x zajištění LIC-LOCK	50 000 6060
6x zajištění COLT/TELENET	50 000 6080
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 3dílný	70 045 6575E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 3dílný	70 045 6570E
Ocelový rám	70 041 9980E
Šachta s poklopem z oceli, s možností vydláždění, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 648 1011
Základní sestava D 400 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 648 1021
Příslušenství pro poklop z oceli, s možností vydláždění, zajistitelný	
6x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6500
6x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7500
6x zajištění LIC-LOCK	50 000 8500
6x zajištění COLT/TELENET	50 000 9500
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, s možností vydláždění, D 400, 3dílný	70 088 2400E
Ocelový rám	70 088 2420E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 648 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 648 0054E