




QualityBox PC EK748 Základní sestavy

Světlá šířka: 800 × 2200 mm
Vnější rozměr: 960 × 2360 mm

Základní sestava s poklopem z oceli, vybetonovaným:

Světlá výška: 195 mm

Zkušební třídy podle DIN EN 124	B 125²	D 400³
Poklop – celkově	520,0 kg	520,0 kg
Poklop – jednotlivě	130,0 kg	130,0 kg
Ocelový rám, žárově zinkovaný	67,0 kg	67,0 kg
Horní rám (standardní výška)	53,0 kg	53,0 kg
Základová deska	14,0 kg	14,0 kg
Celková hmotnost základní sestavy	654,0 kg	654,0 kg
Celková výška základní sestavy	310 mm	310 mm



Rám



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 748 0052E

5 × Ø 110

12 × Ø 110

Hmotnost: 67,0 kg



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 748 0061E

2 × obdélník / 1 × Ø 110

12 × Ø 110

Hmotnost: 61,5 kg



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 748 0085E

5 × Ø 110

4 × obdélník / 4 × Ø 110

Hmotnost: 67,0 kg



Rám 220 mm

Obj. č.: 06 748 0084E

2 × obdélník / 1 × Ø 110

4 × obdélník / 4 × Ø 110

Hmotnost: 60,6 kg



QualityBox PC EK748

Objednací čísla

Světlá šířka: 800 × 2200 mm
Vnější rozměr: 960 × 2360 mm

Šachta s poklopem z oceli, vybetonovaným, zajistitelným⁴	Objednací číslo
Základní sestava B 125 bez zajištění, závoru lze doplnit	06 748 1000
Základní sestava D 400, zajištění: šestihran	06 748 1001
Základní sestava D 400, zajištění: vnitřní šestihran	06 748 1002
Základní sestava D 400, zajištění: LIC-LOCK	06 748 1003
Základní sestava D 400, zajištění: COLT/TELENET	06 748 1004
Příslušenství pro poklop z oceli, vybetonovaný, zajistitelný	
8x zajištění pomocí šestihranu	50 000 6600
8x zajištění pomocí vnitřního šestihranu	50 000 7600
8x zajištění LIC-LOCK	50 000 8600
8x zajištění COLT/TELENET	50 000 9600
Zátka pro zajištění, černá	70 046 0716
Poklop z oceli, vybetonovaný, B 125, 4dílný	70 049 7475E
Poklop z oceli, vybetonovaný, D 400, 4dílný	70 049 7470E
Ocelový rám	70 049 6380E
Pro všechny základní sestavy	Objednací číslo
Horní rám, výška 140 mm	06 748 0082E
Základová deska, výška 5 mm	06 748 0054E