

Malá skříň | typ EK 223

Technické údaje

- Skříň z kvalitního polykarbonátu
- Vysoká odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Stupeň krytí IP54, třída ochrany II
- Barva RAL 7023, plně probarvený materiál
- Vysoká mechanická pevnost

Vlastnosti

- Skříň s jedním nebo dvěma zámky (připraveno pro jednostrannou cylindrickou vložku)
- Průzor pro snadné čtení kompaktního počítadla zvenčí
- Individuální montážní sady pro montáž na stožár nebo stěnu, resp. volně stojící
- Robustní stojan s ocelovým vyztužením
- Kabelové kanály s možností individuální úpravy
- Vyvedení kabelu směrem nahoru je možné
- Individuální varianty víka (např. upevňovací body pro označení plynu, průzor, popisek)

Možnosti použití

- Elektrické přípojky na okraji ulice (např. parkovací automaty)
- Zevnitř osvětlené nápisy, vitríny
- Přípojky pro vánoční osvětlení
- Sledování antikorozi ochrany u potrubí zemního plynu
- Schránka pro přijímače dálkového ovládání
- Připojení elektřiny je možné standardním kabelem do 50 mm²

Rozměry viz bod: Rozměry skříně



Obr.:
EK 223 včetně
- zámku připraveného
pro jednostrannou
cylindrickou vložku a
klíč K1
- průzoru
- stojanu s kabelovým
kanálem

Malá skříň | typ EK 223

Příslušenství

<ul style="list-style-type: none"> ■ Kabelový kanál (horní a spodní díl) Délky dílů: 340, 680, 1020 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nástrčné dno otevřené, např. pro vstup kabelů z kabelového kanálu EK 15
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stojan EK 016 z polykarbonátu s ocelovou vložkou (U-profil) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nástrčné dno zavřené, např. pro vstup kabelů ze zadní strany
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stojan EK 016 z polykarbonátu s ocelovou vložkou a prolamovacími vstupy 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distanční bloky / výška 25 nebo 45 mm
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stojan EK 016 z ušlechtilé oceli pro montáž dvou venkovních skříní EK 223 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profilová lišta - standardní délka 350 mm vč. 2 posuvných matic M6/EK 11
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stojan EK 016 z hliníku 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čepička pro zakrytí ucpávkových šroubů víka skříně
<ul style="list-style-type: none"> ■ Záslepkový šroub PG 16, skládající se z: - ucpávkového šroubu PG 16 - redukčního kroužku PG 21/16 - posuvné matice 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ucpávkové šrouby pro víko schránky / trojhran - K 1 délka strany = 10 mm - K 13 délka strany = 9 mm - K 2 délka strany = 12 mm
<ul style="list-style-type: none"> ■ Záslepkový šroub PG 21, skládající se z: - ucpávkového šroubu PG 21 - O-kroužku NBR 70 Shore a - posuvné matice 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ucpávkové šrouby pro víko schránky / čtyřhran - K 8 délka strany = 8 mm - K 12 délka strany = 9 mm - K 6 délka strany = 10 mm - K 11 délka strany = 7 mm
<ul style="list-style-type: none"> ■ Záslepkový šroub PG 21 s kabelovým vstupem v horní části přední strany 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vývodka s odlehčením tahu - K 3
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vložka s popiskem pro umístění na víku skříně (nápis se vypaluje laserem) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ucpávkové šrouby pro víko skříně / hlavička s drážkou - K 9
<ul style="list-style-type: none"> ■ Oválný kryt pro zadní stranu skříně 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ucpávkové šrouby pro víko skříně / hlavička s inbusem - K 5
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kulatý kryt pro zadní stranu skříně 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ucpávkové šrouby pro víko schránky / půlměsíc - K 4
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kryt / odvádění vody pro zadní stranu skříně 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vývodka s odlehčením tahu - 2 kabely / max. d: 35 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vývodka s odlehčením tahu - 3 kabely / max. d: 30 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vývodka s odlehčením tahu - 4 kabely / max. d: 20 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vývodka s odlehčením tahu - 9 kabely / max. d: 8 mm - 4 kabely / max. d: 20 mm 	

